

Технический бюллетень

Февраль, 2010

Артикулы 75347210769, 75347210181

Номера по каталогу 56424, 56448, 56460

Описание Продукта:

Защитная пленка 3M Ventureshield 7510CC представляет из себя полиуретановую пленку толщиной 165 мкм, покрытую прозрачным лаком. На плёнку нанесен прозрачный акриловый клей. Прочная и кристально прозрачная пленка 3M Ventureshield 7510CC предназначена для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля от сколов, воздействия органических веществ и химических реагентов. Пленка почти невидима на кузове автомобиля. Пленка покрыта слоем лака, специально разработанным для сохранения глянца краски и предохранения плёнки от пожелтения. Прозрачная эластичная плёнка 3M Ventureshield 7510CC имеет продолжительный срок службы.

Нанесение:

Пленка легко наносится с использованием мыльного раствора и раствора изопропилового спирта. Для наилучшего результата пленку следует наносить при температуре от 13 − 38 °C на чистый кузов автомобиля. За подробной консультацией обращайтесь к специалистам 3М.

Строение пленки:



Полиуретан покрытый прозрачным лаком Акриловый клей, чувствительный к давлению Лайнер из полиэтилентерефталатной пленки

Физические свойства:

Параметр	Значение	Метод измерения
Общая толщина	215,9 мкм	PSTC-113
Толщина полиуретана и лака	165,1 мкм	PSTC-113
Толщина клея	50,8 мкм	PSTC-113
Толщина лайнера	67,2 мкм	PSTC-113
Адгезия на отслаивание	16,7 Н/25 мм	PSTC-101
Сопротивление сдвигу	>168 часов	PSTC-107
Прочность на разрыв	240,3 Н/25 мм	PSTC-131
Растяжение	760%	
Минимальная температура	-23 °C	
длительной эксплуатации		
Максимальная температура	100 °C	
длительной эксплуатации		
Максимальная кратковременная	116 °C	
температура эксплуатации		

Размеры:

Рулоны шириной 610 мм; 1220 мм; 1524 мм.

Условия хранения:

Хранить в чистом сухом помещении. Оптимальные условия хранения 21℃, влажность 50%.

Важная информация:

ЗМ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции ЗМ для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов ЗМ в каждом конкретном случае. Перед применением продукции ЗМ, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

Гарантия и ограничение ответственности:

Если в товаре будет обнаружен дефект, 3M, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью 3M. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.